

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-0,4
Абразивостойкий напорно-
всасывающий шланг PU.
Легкий

**САМЫЙ ЛЁГКИЙ ИЗ ВСЕХ. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ - ЭТО
ВОЗДУХОВОД**

Легкий. Прозрачный полиуретан (ester), усиленный оцинкованной
Характеристики: стальной спиралью. Возможно изготовление с омедненной спиралью.
Толщина стенки 0,4 мм.
Используется как воздуховод для отсоса пыли, порошка, волокна,
Применение: опилок, для паров, содержащих масла, сварочные газы. Пригоден для
химической промышленности, деревообработки.
Цвет: Прозрачный
Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С
Стандарт: FDA(США, бюро по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами), Сертификаты
Страна производитель: Россия
Материал: PU Полиуретановые
Серия: 20/2-PU-0,4
Тип шланга: Шланг
Отрасль применения: Вентиляция, деревообработка, легкая промышленности
Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	40	50	60	70	75	80	90	100
Рабочее давление (Бар)	0.5	0.5	0.41	0.35	0.33	0.3	0.3	0.25
Вакуум (Бар)	0.22	0.22	0.17	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09
Длина в бухте (м)	10	10	10	10	10	10	10	10
Радиус изгиба	23	29	35	40	43	45	50	55