

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-1,3
**Напорно-всасывающий
полиуретановый шланг,
тяжелый**

Характеристики: Высококачественный прозрачный полиуретан (ester), усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. Возможно изготовление с омедненной спиралью. Стенка шланга 1,3 мм.

Для абразивных веществ - порошок, стружка, опилки, гранулы.

Применение: Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, горно-обоготительных технологий.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С

Стандарт: FDA(США, бюро по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами), Сертификаты

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-1,3

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Сельское хозяйство, Строительство

Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	51	60	76	80	100	110	120	127	140	152	160	175	180	203	254
Рабочее давление (Бар)	1,25	1,2	1,16	1,14	1,08	1,04	0,9	0,85	0,79	0,73	0,69	0,63	0,6	0,55	0,45
Вакуум (Бар)	0,31	0,29	0,26	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,14	0,12	0,1	0,09	0,09	0,04
Длина в бухте (м)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Радиус изгиба	84	99	121	128	158	169	189	195	218	233	248	262	279	315	381