

ВЫ СМОТРЕЛИ



*Серия 15/2-PVC-S5L*  
**Напорно-всасывающий  
шланг из ПВХ,  
армированный,  
облегченный**

Характеристики: Напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный стойкой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ. Легкий и гибкий.  
 Применение: Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов  
 Цвет: Прозрачная стенка, белая спираль  
 Температурный диапазон: от - 5 до + 60 °С  
 Стандарт: ТУ, Сертификаты  
 Страна производитель: Россия  
 Материал: PVC Поливинилхлоридные  
 Серия: 15/2-PVC-S5L  
 Тип шланга: Шланг  
 Отрасль применения: Пищевое производство  
 Режим работы: напорно-всасывающий

<b>Диаметр внутренний (мм)</b>	16	19	25	30	35	35	38	40	45	50	63	75	90	100	120	125	150	200
<b>Диаметр внешний (мм)</b>	20	23,8	30,2	35,4	37,6	40,8	44	46	51,6	57	71	84	100	111	131,6	137	162	215
<b>Рабочее давление (Бар)</b>	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1