

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия СЕРИЯ 15/1-PVC-32
**Нетоксичный пищевой
напорный шланг ПВХ**

**ЛУЧШИЙ СРЕДИ ВСЕХ НАПОРНЫХ ПИЩЕВЫХ. ГЛАВНОЕ-
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, БЕЗ КАДМИЯ. ПРОЗРАЧНОСТЬ - ШЛАНГ
РАБОТАЕТ, А МЫ ВИДИМ ЭТУ РАБОТУ.**

Характеристики: Нетоксичный пищевой напорный шланг ПВХ, армированный оплеткой из полистера.
 Применение: Для перекачки пищевых жидкостей под давлением.
 Цвет: Прозрачный
 Температурный диапазон: от -10 до + 60 °С
 Стандарт: ТУ, Сертификат
 Страна производитель: Болгария
 Материал: ПВХ
 Серия: СЕРИЯ 15/1-PVC-32
 Тип шланга: Шланг
 Отрасль применения: Пищевое производство
 Режим работы: Напорный

Диаметр внутренний (мм)	6	8	10	13	16	19	25	32	38	51
Рабочее давление (Бар)	23	21	20	13	11	10	8	7	7	5
Разрывное давление (мПа)	70	65	60	40	32	30	24	20	22	15