

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-2,5
**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ШЛАНГИ ДЛЯ ОТКАЧКИ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ
МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ
АБРАЗИВНЫМИ
СВОЙСТВАМИ. Тяжелые**

ЭТО УЖЕ ШЛАНГ НВС. ОН СПОСОБЕН НА ВСЕ, ЧТО ЖДУТ ОТ ШЛАНГА, АРМИРОВАННОГО СПИРАЛЬЮ

Характеристики: Тяжелые. Хорошая химическая стойкость, стоек к воздействию ультрафиолета и озона, стоек к воздействию растворителей, бензина и масел. Малый радиус изгиба, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, газогерметичный, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заменена на амедненную. Стенки шланга: полиуретан 2,5 мм. Спираль: проволока из пружинной стали.

Применение: Специальный шланг для транспортировки крайне абразивных сред: зерна, песка, щебня, осколков каменной породы; применяется в процессах с повышенными требованиями к долговечности и износостойкости, а также в качестве прочного защитного шланга.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-2,5

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Агрокомплекс. Строительство. Горнорудная промышленность.

**Диаметр
внутренний
(мм)**

от 80мм до 300 мм

**Рабочее
давление
(Бар)**

от 3,5 до 1,15 атм

**Длина в
бухте (м)**

от 0,85 до 0,565 мБар

от 10 м до 15 м

**Радиус
изгиба**

от 240 мм до 900 мм

