

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-4,5
**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ШЛАНГИ ДЛЯ ОТКАЧКИ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ
МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ
АБРАЗИВНЫМИ
СВОЙСТВАМИ. Тяжелые**

**МЫ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ НАПРАВЛЯЕМ ТАКИЕ ШЛАНГИ В
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ СФЕРУ ДЛЯ ДРАГ**

Тяжелые. Хорошая химическая стойкость. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона, к воздействию бензина и масел. Сверхвысокая износостойкость благодаря очень толстой стенке шланга. Очень гибкий, длительный срок эксплуатации, высокая прочность на растяжение и на разрыв. Встроенная стальная спираль может быть заменена на амедненную. Стенки шланга: полиуретан толщина 4,5 мм. Спираль - пружинная сталь.

Универсальный абразивостойкий напорно-всасывающий шланг с особыми свойствами: для большой нагрузки при транспортировке особенно абразивных веществ, таких как: песок, гравий, зерновые культуры,

Применение: обломки, стружки для газообразных и жидких веществ для силосного транспорта в качестве подающего шланга в стекольном производстве, портовых системах, сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных заводах и т.д. в качестве прочного защитного шланга.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °C до +90 °C

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-4,5

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Агрокомплекс. Строительство. Горнорудная промышленность.

**Диаметр
внутренний
(мм)** от 100 мм до 250 мм

**Рабочее
давление
(Бар)** от 120 мм до 270 мм

от 1,5 атм до 3,0 атм

**Длина в
бухте (м)** 10 м

