

**ВЫ СМОТРЕЛИ**



*Серия 15/1-R-LMS*  
**Рукав напорный для  
пищевого производства**

**ВНИМАНИЕ ! РУКАВ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИРОВ.  
НЕЗАМЕНИМ ПО КАЧЕСТВУ**

Характеристики: Текстильная оплетка. От номинального размера 65 мм - текстильный каркас, спираль из стальной проволоки.  
 Применение: Рукав пригоден для транспорта масел и жиров, как животного, так и растительного происхождения.  
 Цвет: Синий, внутр. белый (каучук)  
 Температурный диапазон: от -35 °С до +80 °С  
 Стандарт: ISO 9001, Сертификаты  
 Страна производитель: Австрия  
 Материал: R Резино-каучуковые  
 Серия: 15/1-R-LMS  
 Тип шланга: Рукав  
 Отрасль применения: Сельское хозяйство, Пищевое производство, Косметическое производство  
 Режим работы: напорный

<b>Диаметр внутренний (мм)</b>	25	32	40	45	50	65	76	80	102
<b>Диаметр внешний (мм)</b>	37	44	50	50	64	79	90	90	120
<b>Рабочее давление (Бар)</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Длина в бухте (м)</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Радиус изгиба</b>	85	105	130	150	160	210	250	260	330