


ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 01/2-PVC-GARDEN
**Шланг напорно-
всасывающий. ПВХ. Для
орошения**

- Характеристики:** Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений,
- Применение:** инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
- Цвет:** Зеленый, полупрозрачный, белая спираль
- Температурный диапазон:** -20 +60
- Стандарт:** Сертификаты, ТУ
- Страна производитель:** Беларусь
- Материал:** PVC Поливинилхлоридные
- Серия:** 01/2-PVC-GARDEN
- Тип шланга:** Шланг
- Отрасль применения:** В насосных и гидротехнических системах, в строительстве.
- Режим работы:** напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	20	25	30	32	35	38	40	45	50	55	60	63	70	76	80	90
Рабочее давление (Бар)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Вакуум (Бар)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Длина в бухте (м)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Радиус изгиба	110	140	170	180	195	210	220	250	270	310	330	350	450	500	550	590