

**ВЫ СМОТРЕЛИ**



*Серия 01/2-PU-0,9*  
**Шланг полиуретановый**

**СМЕЛО ПРИМЕНЯЙТЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ**

Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль. Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг.

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.

Цвет: Прозрачный.

Температурный диапазон: -40 +90

Стандарт: ISO 9001, 2000

Страна производитель: Германия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 01/2-PU-0,9

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: В сельскохозяйственном производстве для распределительных систем в посевных агрегатах

<b>Диаметр внутренний (мм)</b>	51	63	100	140	152
<b>Диаметр внешний (мм)</b>	56	66	106	146	158
<b>Рабочее давление (Бар)</b>	600	600	400	300	300
<b>Вакуум (Бар)</b>	250	250	150	100	100
<b>Длина в бухте (м)</b>	10	10	10	10	10

