

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 01/1-PVC-20
**ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ. ДЛЯ
РАСПЫЛЕНИЯ
ФУНГИЦИДОВ**

**СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ. НАДЁЖНОСТЬ И
ГАРАНТИИ.**

- Характеристики: Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета.
- Применение: Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.
- Цвет: Оранжевый
- Температурный диапазон: от -15 до + 60 °С
- Стандарт: EN12115
- Страна производитель: США, Италия
- Материал: PVC Поливинилхлоридные
- Серия: 01/1-PVC-20
- Тип шланга: Шланг
- Отрасль применения: Сельское хозяйство
- Режим работы: напорный

Диаметр внутренний (мм)	6	8	10	13	16	19	25
Диаметр внешний (мм)	12	13	15	19	23	26,5	34
Рабочее давление (Бар)	20	20	20	20	20	20	15
Разрывное давление (мПа)	60	60	60	60	60	60	45