



*Серия 20/2-PU-1,0*  
**Полиуретановые шланги для  
откачки и транспортировки  
материалов с высокими  
абразивными свойствами**



*Серия 20/2-PU-0,6*  
**Шланг полиуретановый,  
легкий**

Тяжелый. Высокая абразивостойкость, прочность на растяжение и на разрыв, малый радиус изгиба, отвод электростатических зарядов при заземлении спирали, поверхность материала гладкая, внутренний продольный профиль волнообразный, стоек к воздействию бензина и масел. Стенки шланга: 100%-й полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению. Спираль: стальная проволока. Стенка 1,0мм.

Транспортировка твердых абразивных веществ (стружки, опилок, промышленных отходов, минеральных, текстильных и бумажных волокон, стекловолокна, гранул, металлической пыли, порошков и т.д.). Откачка газоздушных сред.

Легкий и очень гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору: 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации, вентиляции и перекачки абразивных материалов.



*Серия 20/2-PU-1,3*  
**Напорно-всасывающий  
полиуретановый шланг,  
тяжелый**



*Серия 20/2-PU-2,5*  
**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ  
ОТКАЧКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ  
МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ  
АБРАЗИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ.  
Тяжелые**

Высококачественный прозрачный полиуретан (ester), усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. Возможно изготовление с омедненной спиралью. Стенка шланга 1,3 мм. Для абразивных веществ - порошок, стружка, опилки, гранулы. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, горно-обогатительных технологий.

Тяжелые. Хорошая химическая стойкость, стоек к воздействию ультрафиолета и озона, стоек к воздействию растворителей, бензина и масел. Малый радиус изгиба, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, газогерметичный, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заменена на амедненную. Стенки шланга: полиуретан 2,5 мм. Спираль: проволока из пружинной стали. Специальный шланг для транспортировки крайне абразивных сред: зерна, песка, щебня, осколков каменной породы; применяется в процессах с повышенными требованиями к долговечности и износостойкости, а также в качестве прочного защитного шланга.



*Серия 20/2-PU-4,5*  
**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ  
ОТКАЧКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ  
МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ  
АБРАЗИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ.**  
Тяжелые

Тяжелые. Хорошая химическая стойкость. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона, к воздействию бензина и масел. Сверхвысокая износостойкость благодаря очень толстой стенке шланга. Очень гибкий, длительный срок эксплуатации, высокая прочность на растяжение и на разрыв. Встроенная стальная спираль может быть заменена на медную. Стенки шланга: полиуретан толщина 4,5 мм. Спираль - пружинная сталь. Универсальный абразивостойкий напорно-всасывающий шланг с особыми свойствами: для большой нагрузки при транспортировке особенно абразивных веществ, таких как: песок, гравий, зерновые культуры, обломки, стружки для газообразных и жидких веществ для силосного транспорта в качестве подающего шланга в стекольном производстве, портовых системах, сталелитейных заводах, камнедробилках, верфях, цементных заводах и т.д. в качестве прочного защитного шланга.



*Серия 20/2-PU-0,4*  
**Абразивостойкий напорно-  
всасывающий шланг PU. Легкий**

Легкий. Прозрачный полиуретан (ester), усиленный оцинкованной стальной спиралью. Возможно изготовление с медной спиралью. Толщина стенки 0,4 мм. Используется как воздуховод для отсоса пыли, порошка, волокна, опилок, для паров, содержащих масла, сварочные газы. Пригоден для химической промышленности, деревообработки.



info@promagrofex.ru  
pafirus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

16.08.2025 19:20:02