



Серия 01/1-PVC TC20
**Шланг напорный ПВХ. Для
опрыскивателей полей, садов,
огородов**

Уникальная формула материалов, использованная в TC20, придает ему гибкость, долговечность в эксплуатации, повышенную защиту от ультрафиолетовых лучей и непревзойденную прозрачность. Равномерное армирование повышает сопротивляемость сильному давлению с минимальной деформацией. Как следствие, шланг выдерживает долгие и частые импульсные и циклические нагрузки.

Поставка сжатого воздуха к оборудованию и устройствам, перекачка промышленных газов, перемещение нежирных пищевых и слабоалкогольных продуктов, перекачка определенных химических продуктов (промышленные, медицинские, лабораторные продукты), перекачка воды (водоочистка).



Серия 01/1-PVC-20
**ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ**

Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.



Серия 01/1-РВС-40
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.



Серия 01/1-РВС-80
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.



109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

info@promagrofex.ru
pafrus@mail.ru

09.05.2024 00:31:15