ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 27/3-NN

Шланги вакуумно-напорные. Высокотемпературные. Neopren.

САМЫЙ МАССОВЫЙ СПРОС ЗДЕСЬ -ОТВОД ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ В АВТОСЕРВИСАХ, ГДЕ Т=150 ГР. С

Характеристики:	Хорошо сжимаем 1:6, улучшенная термостойкость, устойчив к к вибрации, высокая прочность на разрыв, очень гибкий, малый радиус изгиба, внешняя спираль предохраняет шланг от износа. Стенки шланга: покрытая NEOPREN-ом полиэстерная ткань. Спираль: оцинкованная стальная лента.
Применение:	Кондиционирование/вентиляция воздуха; трубопроводы для горячего и холодного воздуха; автомобилестроение и автосервис; удаление выхлопных газов; удаление агрессивных сред в химической промышленности; применение в условиях пониженного давления.
Цвет:	Черный
Температурный диапазон:	от -35 °C до +125 °C
Стандарт:	Сертификаты, ТУ
Страна производитель:	Россия
Серия:	27/3-NN
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Газоудаление, Автосервисы
Режим работы:	напорный, вакуумный

Диаметр внутренний (мм)	от 50 до 600	
Рабочее давление (Бар)	от 0,9 до 0,12	
Длина в бухте (м)	от 0,9 до 0,04	3 - 6