ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 27/2-НТ400

Шланги всасывающие. Высокотемпературные

МЕТАЛЛУРГИ, КАК НИКТО ДРУГИЕ ВЫСОКО ЦЕНЯТ ЭТОТ КЛИП - РАБОЧАЯ Т= ДО + 400 ГР.С.

Характеристики:	Хорошо сжимаем 1:6, улучшенные показатели стойкости вакууму благодаря специальному усилению стенки шланга, стойкость к очень высоким температурам, специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью обеспечивает высокую прочность на разрыв, очень гибкий, малый радиус изгиба, внешняя спираль предохраняет шланг от износа. Стенки шланга: покрытая специальным составом высокотемпературная ткань, армирована вплетенной стальной проволокой. Спираль: оцинкованная стальная лента.
Применение:	Удаление горячего воздуха; вытяжные установки; металлургия; машиностроение; сталеварение; строительство печей; термозащита.
Цвет:	Серибристо - серый
Температурный диапазон:	от -40 °C до +400 °C
Стандарт:	Сертификаты, ТУ
Страна производитель:	Россия
Серия:	27/2-НТ400
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Газоудаление: Автосервисы и сварочные работы.
Режим работы:	Всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	от 50 до 600	
Рабочее давление (Бар)	от 0,9 до 0,12	
Длина в бухте (м)	от 0,85 до 0,2	3 - 6