

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 90/2-PVC-LN30
Суперэластичный средне-
мощный напорно-
всасывающий шланг ПВХ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ ЛЮБОМУ ГОРОДУ, А С НИМИ И БЕЗ ЭТИХ ШЛАНГОВ

Характеристики: Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; несильно гофрированный снаружи.

Применение: Для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия и т.д.; особенно для использования при очень низких температурах.

Цвет: Темно-серый

Температурный диапазон: -30 +50

Стандарт: ТУ, Сертификаты

Страна производитель: Турция

Материал: PVC Поливинилхлоридные

Серия: 90/2-PVC-LN30

Тип шланга: Шланг

Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр
внутренний 25
(мм)

Рабочее
давление 8
(Бар)

Длина в
бухте (м) 900