

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 29/3-PU-500  
**Воздуховод  
полиуретановый**

**ИДЕАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ**

Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует  
Характеристики: стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной  
стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,50 мм.  
Для отвода абразивных веществ (пыль, порошок, волокна, стружка,  
опилки), паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для  
Применение: пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных  
систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-  
5 раз.  
Цвет: Прозрачный  
Температурный диапазон: от -20 °С до +70 °С  
Стандарт: ТУ, Сертификат  
Страна производитель: Россия  
Материал: PU Полиуретановые  
Серия: 29/3-PU-500  
Тип шланга: Шланг  
Отрасль применения: Пищевое производство, Химическое производство, Обработка  
древесины  
Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	51	75	100	110	125	152	203	254	315	406
-------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----