

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 29/3-PU-500
**Воздуховод
полиуретановый**

ИДЕАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует
Характеристики: стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной
стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,50 мм.
Для отвода абразивных веществ (пыль, порошок, волокна, стружка,
опилки), паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для
Применение: пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных
систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-
5 раз.
Цвет: Прозрачный
Температурный диапазон: от -20 °С до +70 °С
Стандарт: ТУ, Сертификат
Страна производитель: Россия
Материал: PU Полиуретановые
Серия: 29/3-PU-500
Тип шланга: Шланг
Отрасль применения: Пищевое производство, Химическое производство, Обработка
древесины
Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	51	75	100	110	125	152	203	254	315	406
-------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----